

STAMMOPUR 24

Data di stampa: 24.02.2010

No.: 83010

Pagina 1 di 4

1. Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa**Identificazione della sostanza o preparato**

STAMMOPUR 24

Utilizzazione della sostanza/preparato

disinfettanti.

*Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

Denominazione dell'impresa

Ditta :	DR.H.STAMM GmbH	Dipartimento responsabile :	
Indirizzo :	Heinrichstr. 3-4	Telefono :	+49-(0)30-768 80-258
Città :	D-12207 Berlin	E-Mail :	sdb@dr-stamm.de
Telefono :	+49-(0)30-768 80-280		
Internet :	www.dr-stamm.de	Telefono d'emergenza :	+49-(0)30-768 80-280

Ulteriori dati

24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49-(0)30-30686790 (german, english)

2. Identificazione dei pericoli**Classificazione**

Indicazioni di pericolo : Corrosivo, Nocivo

Frase "R":

Nocivo per ingestione.

Provoca ustioni.

3. Composizione/Informazioni sugli ingredienti**Caratterizzazione chimica (Miscela)****Componenti pericolosi**

No. CE	No. CAS	Nome chimico	Quantità	Classificazione
213-791-2	7732-18-5	Acqua	20-30 %	
203-786-5	110-63-4	Butan-1,4-diolo	15-25 %	Xn R22
203-961-6	112-34-5	2-(2-butossietossi)etanolo, dielilene glicol(mono)butilene	10-20 %	Xi R36
219-145-8	2372-82-9	N,N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamine	9,9 %	C, Xn, N R22-35-50
	*94667-33-1	Didecylmethylammoniumpropionate	8,4 %	C, Xn, N R22-34-50
201-196-2	79-33-4	Acido lattico	2-7 %	Xi R38-41
	68920-66-1	C16-C18 Fatty alcohol, ethoxylated	2-7 %	
200-449-4	60-00-4	Acido Etilendiamminotetracetico	1-5 %	Xi R36
-	68515-73-1	Alkylpolyglycosid	1-5 %	Xi R41
203-808-3	110-85-0	piperazina	1-5 %	Xn, C R62-63-34-42/43

L'intera versione delle frasi R indicate si trova nella sezione 16.

4. Misure di pronto soccorso**Informazioni generali**

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

In seguito ad inalazione

Per probabile inalazione di aerosol/ nebbie/ gocce: Consultare il medico. Provvedere all' apporto di aria fresca.

In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle, lavarsi con: Acqua e sapone. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare bene con acqua corrente per almeno 10 - 15 minuti tenendo gli occhi aperti. Consultare l'oculista.

In seguito ad ingestione

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. Non provocare il vomito. Consultare il medico.

5. Misure di lotta antincendio**Idonei mezzi estinguenti**

Acqua. Schiuma. Acqua schizzata.

Speciali pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti della combustione o dai gas prodotti

In caso di incendio possono svilupparsi: Ossidi di azoto (NOx). Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).

STAMMOPUR 24

Data di stampa: 24.02.2010

No.: 83010

Pagina 2 di 4

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio

Equipaggiamento per la protezione antincendio: Utilizzare maschera respiratoria appropriata. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

Ulteriori dati

Materiale non combustibile. Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

6. Misure in caso di rilascio accidentale**Precauzioni per le persone**

Allontanare le persone non adeguatamente protette. Non stare contro vento. In caso di presenza di vapore, polvere e aerosol si deve indossare la maschera d'ossigeno. Mettere al sicuro le persone.

Precauzioni ambientali

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere. Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).

Metodi di bonifica

Pulire bene gli oggetti sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale. Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento". Materiale adatto per la rimozione: Sabbia legante universale. terra. segatura.

7. Manipolazione e immagazzinamento**Manipolazione****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Si consiglia di impostare tutti i processi di lavoro in modo da escludere: contatto con la pelle. contatto con gli occhi.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Il prodotto non è: Comburente. Infiammabile. Esplosivo/a.

Immagazzinamento**Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare soltanto nel contenitore originale.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Stoccaggio-classe (VCI) :

LGK 8 B

8. Controlli dell'esposizione/Protezione individuale**Valori limite per l'esposizione****Valori limite per l'esposizione (VME/VLE)**

No. CAS	Sostanza	ml/m³	mg/m³	f/ml	Categoria	Provenienza
112-34-5	Butyldiglykol	10	67	.	(8 h)	
		15	101,2	.	Kurzzeit 4x15	
110-85-0	Piperazin	-	0,1	.	(8 h)	EU
		-	0,3	.	Kurzzeit	EU

Controllo dell'esposizione**Controllo dell'esposizione professionale**

Vedi punto 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

Misure generali di protezione ed igiene

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

Protezione respiratoria

Non necessita protezione respiratoria.

Protezione delle mani

Materiale appropriato: PVC (cloruro di polivinile). PE (polietilene). NR (Caucciù naturale, gomma naturale). CR (policloroprene, caucciù di cloroprene). NBR (Caucciù di nitrile). Butil gomma elastica. FKM (Caucciù di fluoro (Viton)). tempo di apertura: >480 min. Si devono considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale.

Protezione degli occhi

Occhiali a telaio.

Protezione della pelle

Camice di laboratorio.

STAMMOPUR 24

Data di stampa: 24.02.2010

No.: 83010

Pagina 3 di 4

9. Proprietà fisiche e chimiche**Informazioni generali**

Stato fisico : liquido/a
Colore : limpido/a giallo/a
Odore : caratteristico/a

Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente

Valore pH (a 20 °C) : nello stato in cui è stato fornito: 10,0
Metodo di determinazione: DGF H-III 1

Cambiamenti in stato fisico

Punto di fusione : -20 °C
Punto di ebollizione : 100 °C
Punto di infiammabilità : non infiammabile

Proprietà esplosive

non Esplosivo/a.

Proprietà comburenti (ossidanti)

non comburente.

Densità (a 20 °C) : 1,02 g/cm³ DIN 12791
Idrosolubilità (a 20 °C) : completo/a mescolabile

10. Stabilità e reattività**Materiali da evitare**

Acido, concentrato.

Prodotti di decomposizione pericolosi

Non ce ne sono se usato come indicato.

11. Informazioni tossicologiche**Tossicità acuta**

Tossicità acuta, per via orale LD50: 2000-5000 mg/kg Ratto.

Effetti corrosivi ed irritanti

Irritazione della pelle: irritante. Effetto irritante agli occhi: corrosivo/a.

Effetti sensibilizzanti

non sensibilizzante.

12. Informazioni ecologiche**Ecotossicità**

In caso di immissione corretta di minime quantità negli impianti di depurazione adatti, sono poco probabili disturbi nella degradabilità dei fanghi attivi.

Persistenza e degradabilità

Ili tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti ,su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

13. Considerazioni sullo smaltimento**Informazioni sull'eliminazione**

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo il CER deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

Smaltimento degli imballi contaminati e detersivi raccomandati

Imballaggi contaminati devono essere completamente svuotati e possono essere riutilizzati dopo una pulizia adeguata.

14. Informazioni sul trasporto**Trasporto stradale ADR/RID**

Classe ADR/RID : 8 Numero UN : 1903 Gruppo di imballaggio ADR/RID : III
Numero pericolo : 80 Codice rischio : 8 Codice di classificazione : C9

Denominazione corretta per la spedizione

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Polyamine, Didecylmethylammoniumpropionat, Lösung)

Altre informazioni applicabili (trasporto stradale)

Transport-category: 3 *: E

Trasporto per nave

Code IMDG : 8 Numero UN : 1903 Codice rischio : 8 Gruppo di imballaggio IMDG : III

STAMMOPUR 24

Data di stampa: 24.02.2010

No.: 83010

Pagina 4 di 4

EmS : F-A, S-B Marine pollutant : no

Denominazione corretta per la spedizione

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (POLYAMINES, DIDECYLMETHYLAMMONIUMPROPIONATE, SOLUTION)

Trasporto aereo

Classe ICAO/IATA : 8 Numero UN/ID : 1903 Codice rischio : 8 Gruppo di imballaggio ICAO : III

Denominazione corretta per la spedizione

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Polyamines, Didecylmethylammoniumpropionate, solution)

15. Informazioni sulla regolamentazione**Etichettatura**

Simboli di avvertimento : C - Corrosivo

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

N,N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamine

Didecylmethylammoniumpropionate

Frase R

- 22 Nocivo per ingestione.
34 Provoca ustioni.

Frase S

- 02 Conservare fuori della portata dei bambini.
26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con Acqua.
36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

Regolamentazione UE

1999/13/CE (VOC) : 35 % (357 g/l)

Regolamentazione nazionale**16. Altre informazioni****Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3**

- 22 Nocivo per ingestione.
34 Provoca ustioni.
35 Provoca gravi ustioni.
36 Irritante per gli occhi.
38 Irritante per la pelle.
41 Rischio di gravi lesioni oculari.
42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
62 Possibile rischio di ridotta fertilità.
63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Ulteriori informazioni

Indicazione per l'istruzione: Osservare le istruzioni sull'etichetta.

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)