

TICKOPUR R 60

Date d'impression: 11.03.2010

No.: 83028

Page 1 de 4

1. Identification de la substance/préparation et de la société/l'entreprise**Identification de la substance ou de la préparation**

TICKOPUR R 60

Utilisation de la substance/préparationDétergent. Nettoyant intensif, pour bain ultrasonique, concentré.
Réservé aux utilisateurs professionnels.**Identification de la société productrice**

Société :	DR.H.STAMM GmbH	Service responsable :	
Rue :	Heinrichstr. 3-4	Téléphone :	+49-(0)30-768 80-258
Lieu :	D-12207 Berlin	e-mail :	sdb@dr-stamm.de
Téléphone :	+49-(0)30-768 80-280	Numéro de téléphone d'appel d'urgence :	+49-(0)30-768 80-280
Internet :	www.dr-stamm.de		

Information supplémentaire

24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49-(0)30-30686790 (german, english)

2. Identification des dangers**Classification**Indications de danger : Corrosif
Phrases-R:
Provoque des graves brûlures.**3. Composition/informations sur les composants**

Caractérisation chimique (Mélange)

Composants dangereux

N° CE	N° CAS	Substance	Quantité	Classification
213-791-2	7732-18-5	Eau	80-90 %	
215-185-5	1310-73-2	hydroxyde de sodium	<12,5 %	C R35
	527-07-1	Natriumgluconat	<5,0 %	
309-206-8	100085-64-1	Tensioactifs amphotères, Betaine	<1,0 %	Xi R36/38

Le texte intégral des phrases R mentionnées figure au point 16.

4. Premiers secours**Indications générales**

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Après inhalation

En cas d'une inhalation d'aérosols/de brouillards/de projections : Consulter un médecin. Veiller à un apport d'air frais.

Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver avec: Eau et savon. En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

Après contact avec les yeux

Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. Consulter un ophtalmologiste.

Après ingestion

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. Ne pas provoquer de vomissement. Consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie**Moyen d'extinction approprié**

Eau. Mousse. Eau pulvérisée.

Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Oxydes nitriques (NOx). Dioxyde de carbone (CO2).

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

Équipement spécial de protection en cas d'incendie: Utiliser une protection respiratoire adéquate En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

Information supplémentaire

Le matériau n'est pas combustible. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

TICKOPUR R 60

Date d'impression: 11.03.2010

No.: 83028

Page 2 de 4

Les précautions individuelles

Tenir toute personne non protégée à l'écart. Se tenir du côté du vent. Se protéger des effets des vapeurs, poussières et aérosols par le port d'un masque respiratoire. Evacuer les personnes en lieu sûr.

Les précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Eviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

Les méthodes de nettoyage

Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations relatives à l'environnement. Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination. Matière appropriée pour recueillir le produit : Sable liant universel. terre. Sciure de bois.

7. Manipulation et stockage**Manipulation****Consignes pour une manipulation sans danger**

Il est recommandé de concevoir les méthodes de travail de manière à exclure les risques suivants : contact avec la peau. contact avec les yeux.

Préventions des incendies et explosion

Le produit n'est pas: Comburant. Inflammable. Explosif.

Stockage**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Stocker uniquement dans les récipients d'origine.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Classe de stockage (VCI) : LGK 8 B

8. Contrôle de l'exposition/Protection individuelle**Valeurs limites d'exposition****Valeurs limites d'exposition (VME/VLE)**

N° CAS	Substance	ml/m³	mg/m³	f/ml	Catégorie	Origine
1310-73-2	Soude caustique	-	2 e		VME	
		-	2 e		VLE 15 min	

Contrôles de l'exposition**Contrôle de l'exposition professionnelle**

Cf. chapitre 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

Mesures d'hygiène

Au poste de travail, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ni priser.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Protection respiratoire

Protection respiratoire non nécessaire.

Protection des mains

Matériau approprié: PVC (Chlorure de polyvinyle). PE (polyéthylène). NR (Caoutchouc naturel, Latex naturel). CR (polychloroprènes, Caoutchouc chloroprène). NBR (Caoutchouc nitrile). Caoutchouc butyle. FKM (Caoutchouc fluoré).
période de latence: >480 min. Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière.

Protection des yeux

Lunettes de protection hermétiques.

Protection de la peau

Blouse de laboratoire.

9. Propriétés physiques et chimiques**Informations générales**

L'état physique : liquide
Couleur : limpide jaune clair
Odeur : caractéristique

Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement

pH-Valeur (à 20 °C) : 13,6 (conc.) 12,3 (1 %) Testé selon la méthode
DGF H-III 1

Modification d'état

TICKOPUR R 60

Date d'impression: 11.03.2010

No.: 83028

Page 3 de 4

Point/intervalle de fusion : -15 °C
Point d'ébullition : 100 °C
Point de sublimation : n.a.
Point de ramollissement : n.a.
Point d'éclair : non inflammable

Dangers d'explosion

non explosif.

Propriétés comburantes

non comburant.

Densité (à 20 °C) : 1,158 g/cm³ DIN 12791
Hydrosolubilité (à 20 °C) : complètement miscible

10. Stabilité et réactivité**Matières à éviter**

Acide, concentré. Agents réducteurs.

Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux s'il est manipulé correctement.

11. Informations toxicologiques**Effets corrosifs et irritants**

Effet irritant sur la peau : corrosif. Effet irritant sur l'oeil: corrosif.

Effets sensibilisants

non sensibilisant.

12. Informations écologiques**Écotoxicité**

En cas d'un déversement conforme en faibles concentrations dans des stations d'épuration biologique adéquates, des perturbations de la dégradabilité des boues activées sont peu probables. Le produit est une solution alcaline. Avant de l'éliminer vers une station d'épuration il faut généralement effectuer une neutralisation.

Persistence et dégradabilité

Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

13. Considérations relatives à l'élimination**Élimination**

L'attribution d'un code déchet/d'une désignation déchet doit être effectuée conformément aux spécificités des secteurs et process du catalogue CED.

L'élimination des emballages contaminés

Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat.

14. Informations relatives au transport**Transport terrestre (ADR/RID)**

ADR/RID classe : 8 No. ONU : *1824 ADR/RID Groupe d'emballage : II
No. danger : 80 Etiquetage : 8 Code de classement : C5

Nom d'expédition

*Hydroxyde de sodium, solutions d'

Autres informations utiles (Transport terrestre)

Catégorie de transport: 3 *: E

Transport maritime

IMDG-Code : 8 No. ONU : *1824 Etiquetage : 8 IMDG-Groupe d'emballage : II
EmS : F-A, S-B Marine polluant :

Nom d'expédition

*SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

Transport aérien

ICAO/IATA-DGR : 8 ONU/ID No. : *1824 Etiquetage : 8 ICAO-Groupe d'emballage : II

Nom d'expédition

*SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

15. Informations relatives à la réglementation**Étiquetage**

TICKOPUR R 60

Date d'impression: 11.03.2010

No.: 83028

Page 4 de 4

Symboles de danger : C - Corrosif

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette

hydroxyde de sodium

Phrases-R

35 Provoque des graves brûlures.

Phrases-S

26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.

37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

Informations réglementaires UE

1999/13/CE (COV) : 0 % (0 g/l)

Prescriptions nationales**16. Autres informations****Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3**

35 Provoque des graves brûlures.

36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

Information supplémentaire

Indications de stage professionnel: Observer le mode d'emploi sur l'étiquette.

Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel.

Modifications

* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)