

TICKOPUR TR 2

Datum: 16.03.2010

Nr.: 83030

Sida 1 av 4

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget**Namnet på ämnet eller beredningen**

TICKOPUR TR 2

Användning av ämnet eller beredningen

Rengöringsmedel.

*Endast för yrkesmässigt bruk.

Namnet på bolaget/företaget

Leverantör :	DR.H.STAMM GmbH	Ansvarig avdelning :	
Gatuadress :	Heinrichstr. 3-4	Telefon :	+49-(0)30-768 80-258
Stad :	D-12207 Berlin	E-post :	sdb@dr-stamm.de
Telefon :	+49-(0)30-768 80-280	Telefonnummer för nödsituationer :	+49-(0)30-768 80-280
Internet :	www.dr-stamm.de		

Ytterligare information

24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49-(0)30-30686790 (german, english)

2. Farliga egenskaper**Klassificering**

Farobeteckningar : Irriterande

R-fraser:

Irriterar ögonen och huden.

3. Sammansättning/Information om beståndsdelar**Kemisk benämning (Blandning)****Farliga komponenter**

EG-Nr.	CAS-Nr.	Kemiskt namn	Mängd/halt	Klassificering
213-791-2	7732-18-5	Vatten	70-80 %	
203-961-6	112-34-5	2-(2-butoxi)etanol	*<10,0 %	Xi R36
	68439-50-9	C12-C14 Fettalkoholetoxilat	<10,0 %	Xn, Xi, N R22-41-50
231-633-2	7664-38-2	fosforsyra ... %	<5,0 %	C R34
	111798-26-6	Phosphoric acid ester, sodium-salt	<2,0 %	Xi R36/38
235-741-0	12645-31-7	2-hexyl-2-etyl-polyfosfat ester	<1,0 %	C R34

Fullständig ordalydelse till varje R-fras finns i avsnitt 16

4. Åtgärder vid första hjälpen**Generell rekommendation**

Byt indränkta kläder.

Vid inandning

Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten och tvål.

Vid ögonkontakt

Spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Vid uppträdande eller ihållande besvär sök ögonläkare.

Vid nedsväljning

Spola ur munnen genast och drick därefter mycket vatten. Framkallar inga kräkningar. Konsultera läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder**Lämpliga släckmedel**

Vatten. Skum. Stänkvatten.

Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand

Vid brand kan uppstå: Kväveoxider (NOx). Koldioxid (CO2). Fosforoxider.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Skyddsklädsel.

Övrig information

Materialet är inte brännbart. Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

TICKOPUR TR 2

Datum: 16.03.2010

Nr.: 83030

Sida 2 av 4

Personliga skyddsåtgärder

Använd personlig skyddsutrustning.

Miljöskyddsåtgärder

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.

Saneringsmetoder

Upptaget material behandlas enligt avsnitt omhändertagning. Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalsbindare).

7. Hantering och lagring**Hantering****Rekommendation för säker hantering**

Speciella tekniska skyddsåtgärder är inte nödvändiga.

Information om brand- och explosionsskydd

Produkten är inte: Brandfrämjande. Brandfarligt. Explosionsfara.

Lagring**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Lagras enbart i originalbehållare.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Lagring-klass (VCI) :

LGK 12

8. Begränsning av exponeringen / Personligt skydd**Gränsvärden för exponering****Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar**

CAS-nr.	Ämne	ml/m ³	mg/m ³	f/ml	Kategori	Anm.
112-34-5	Dietylenglykolmonobutyleter	15	100	.	NGV (8 h)	
		30	200	.	KTV (15 min)	
7664-38-2	Fosforsyra	-	1	.	NGV (8 h)	
		-	3	.	KTV (15 min)	

Begränsning av exponeringen**Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**

Se kap. 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Ät, drick, rök och snusa ej på arbetsplatsen.

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

Tvätta händer vid raster och efter arbetet.

Andningsskydd

Andningsskydd erfordras ej.

Handskar

Lämpligt material: PVC (Polyvinylklorid). PE (polyeten). NR (Naturkautschuk, Naturlatex). CR (polychloroprenes, Kloroprenkautschuk). NBR (Nitrihandskar). Butylgummi. FKM (Fluorkautschuk (Viton)).

Ögonskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd

Skyddskläder: ej nödvändig.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper**Allmänna upplysningar**

Aggregationstillstånd : flytande

Färg : klar ljusgul

Lukt : karaktäristisk

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

pH-värde (vid 20 °C) : 1,5 (conc.) 3,6 (1 %)

Provnormer
DGF H-III 1**Tillståndsväxlingar**

Smälttemperatur : -6 °C

Kokpunkt/kokpunktsintervall : 100 °C

Flampunkt : ---

TICKOPUR TR 2

Datum: 16.03.2010

Nr.: 83030

Sida 3 av 4

Explosiva egenskaper

ej Explosionsfara.

Oxiderande egenskaper

ej brandfrämjande.

Densitet (vid 20 °C) :

1,03 g/cm³

DIN 12791

Vattenlöslighet (vid 20 °C) :

fullständig/t blandbar

10. Stabilitet och reaktivitet**Material som skall undvikas**

Alkaler (lut), koncentrerad. Alkalimetaller.

Farliga sönderdelningsprodukter

11. Toxikologisk information**Frätande och irriterande effekter**

Retande inverkan på huden: irriterande. Irriterande effekt på ögat. irriterande.

Sensibiliserande effekter

ej sensibiliserande.

12. Ekologisk information**Ekotoxicitet**

Vid sakkunnig inledning av låga koncentrationer i biologiska reningsverk är störningar av nedbrytningsaktiviteten av slammet ej att vänta. Produkten är Syra. Får ej ledas i avloppet till reningsverk utan förbehandling.

Persistens och nedbrytbarhet

De tensider som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

13. Avfallshantering**Rekommendation**

Tillordningen av avfallnyckelnumren /avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processspecifikt enligt EAKV.

Förorenad förpackning

Kontaminerade förpackningar skall tömmas helt och kan efter återanvändas efter motsvarande rengöring.

14. Transportinformation**Ytterligare information**

Ej farligt gods enligt transportreglerna

15. Gällande föreskrifter**Märkning**

Farosymboler :

Xi - Irriterande

R-fraser

36/38

Irriterar ögonen och huden.

S-fraser

26

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

37/39

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

EU-föreskrifter

1999/13/EG (VOC) :

8 % (82,4 g/l)

Nationella bestämmelser

Vattenförorenande-klass (D) :

2 - farlig för vattenkvaliteten

16. Annan information**Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3**

22

Farligt vid förtäring.

34

Frätande.

36

Irriterar ögonen.

36/38

Irriterar ögonen och huden.

41

Risk för allvarliga ögonskador.

50

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Ytterligare information

TICKOPUR TR 2

Datum: 16.03.2010

Nr.: 83030

Sida 4 av 4

Skolningstips: Bruksanvisning på etiketten iakttas.

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produktgenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

Ändringar från den föregående versionen

* Data har ändrats gentemot tidigare version

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)