

TICKOPUR TR 14

Data di stampa: 15.03.2010

No.: 83034

Pagina 1 di 4

1. Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa
Identificazione della sostanza o preparato

TICKOPUR TR 14

Utilizzazione della sostanza/preparato

 Detergente.
 Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

Denominazione dell'impresa

Ditta :	DR.H.STAMM GmbH	Dipartimento responsabile :	
Indirizzo :	Heinrichstr. 3-4	Telefono :	+49-(0)30-768 80-258
Città :	D-12207 Berlin	E-Mail :	sdb@dr-stamm.de
Telefono :	+49-(0)30-768 80-280		
Internet :	www.dr-stamm.de	Telefono d'emergenza :	+49-(0)30-768 80-280

Ulteriori dati

24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49-(0)30-30686790 (german, english)

2. Identificazione dei pericoli
Classificazione

Indicazioni di pericolo : Irritante

Frase "R":

Irritante per gli occhi e la pelle.

3. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Caratterizzazione chimica (Miscela)

Componenti pericolosi

No. CE	No. CAS	Nome chimico	Quantità	Classificazione
213-791-2	7732-18-5	Acqua	80-90 %	
207-838-8	497-19-8	sodio carbonato	<5,0 %	Xi R36
229-912-9	10213-79-3	Disodio metasilicato, metasilicato di disodio	<3,0 %	C, Xi R34-37
215-185-5	1310-73-2	idrossido di sodio	<1,0 %	C R35
215-647-6	1336-21-6	ammoniaca ... %	<2,5 %	C, N R34-50
244-751-4	22042-96-2	Fosfonato	<2,0 %	

L'intera versione delle frasi R indicate si trova nella sezione 16.

4. Misure di primo soccorso
Informazioni generali

Cambiare indumenti contaminati.

In seguito ad inalazione

Provvedere all' apporto di aria fresca.

In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con Acqua e sapone.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciquare bene con acqua corrente per almeno 10 - 15 minuti tenendo gli occhi aperti. In caso di disturbi prolungati, rivolgersi al proprio oculista.

In seguito ad ingestione

Sciquare subito la bocca e bere abbondante acqua. Non provocare il vomito. Consultare il medico.

5. Misure di lotta antincendio
Idonei mezzi estinguenti

Acqua. Schiuma. Acqa schizzata.

Speciali pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti della combustione o dai gas prodotti

In caso di incendio possono svilupparsi: Ossidi di azoto (NOx). Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio

Vestito protettivo.

Ulteriori dati

Materiale non combustibile. Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

TICKOPUR TR 14

Data di stampa: 15.03.2010

No.: 83034

Pagina 2 di 4

Precauzioni per le persone

Utilizzare indumenti protettivi individuali.

Precauzioni ambientali

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere.

Metodi di bonificaRaccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).
Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".**7. Manipolazione e immagazzinamento****Manipolazione****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Non sono necessarie speciali tecniche per le misure di protezione.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Il prodotto non è: Comburente. Infiammabile. esplosivo/a/e/i.

Immagazzinamento**Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Stoccaggio-classe (VCI) :

LGK 12

8. Controlli dell'esposizione/Protezione individuale**Valori limite per l'esposizione****Valori limite di soglia adottati**

No. CAS	Nome chimico	ml/m ³	mg/m ³	fib/cc	Categoria	Provenienza
10213-79-3	Disodio metasilicato, metasilicato di disodio		1,5	.	TWA (8 h)	DFG
1310-73-2	Drossido di sodio	-	C 2	.	STEL (15 min) Ceiling	DFG

Controllo dell'esposizione**Controllo dell'esposizione professionale**

Vedi punto 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

Misure generali di protezione ed igiene

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

Protezione respiratoria

Non necessita protezione respiratoria.

Protezione delle mani

Materiale appropriato: PE (polietilene). NR (Caucciù naturale, gomma naturale). CR (policloroprene, caucciù di cloroprene). NBR (Caucciù di nitrile). Butil gomma elastica. FKM (Caucciù di fluoro (Viton)).

Protezione degli occhi

Occhiali a telaio.

Protezione della pelle

Protezione per il corpo: non necessario.

9. Proprietà fisiche e chimiche**Informazioni generali**

Stato fisico : liquido/a
 Colore : limpido/a, giallo/a
 Odore : di: Ammoniaca

Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente

Valore pH (a 20 °C) : 12,5 (conc.) 10,7 (1 %) Metodo di determinazione
 DGF H-III 1

Cambiamenti in stato fisico

Punto di fusione : -6 °C
 Punto di ebollizione : >100 °C
 Punto di infiammabilità : ---

Proprietà esplosive

non Esplosivo/a.

TICKOPUR TR 14

Data di stampa: 15.03.2010

No.: 83034

Pagina 3 di 4

Proprieta' comburenti (ossidanti)

non comburente.

Densità (a 20 °C) :

1,08 g/cm³

DIN 12791

Idrosolubilità :

mescolabile.

10. Stabilità e reattività**Materiali da evitare**

Acido, concentrato.

11. Informazioni tossicologiche**Effetti corrosivi ed irritanti**

Effetto irritante agli occhi: irritante. Irritazione della pelle: irritante.

Effetti sensibilizzanti

non sensibilizzante.

12. Informazioni ecologiche**Ecotossicità**

In caso di immissione corretta di minime quantità negli impianti di depurazione adatti, sono poco probabili disturbi nella degradabilità dei fanghi attivi. Il prodotto è una soluzione alcalina. Prima di scaricarlo nell'impianto di depurazione, di regola è necessaria una neutralizzazione.

Persistenza e degradabilità

Ili tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti ,su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

13. Considerazioni sullo smaltimento**Informazioni sull'eliminazione**

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo il CER deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Imballaggi contaminati devono essere completamente svuotati e possono essere riutilizzati dopo una pulizia adeguata.

14. Informazioni sul trasporto**Trasporti/Dati ulteriori**

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

15. Informazioni sulla regolamentazione**Etichettatura**

Simboli di avvertimento :

Xi - Irritante

Fraasi R

36/38

Irritante per gli occhi e la pelle.

Fraasi S

26

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

37/39

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

Regolamentazione UE

1999/13/CE (VOC) :

0 % (0 g/l)

Regolamentazione nazionale

Contaminante dell'acqua-classe (D) :

1 - poco pericoloso per le acque

16. Altre informazioni**Testo integrale delle fraasi R citate nei Capitoli 2 e 3**

34

Provoca ustioni.

35

Provoca gravi ustioni.

36

Irritante per gli occhi.

36/38

Irritante per gli occhi e la pelle.

37

Irritante per le vie respiratorie.

50

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Ulteriori dati

Indicazione per l'istruzione: Osservare le istruzioni sull'etichetta.

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale.

TICKOPUR TR 14

Data di stampa: 15.03.2010

No.: 83034

Pagina 4 di 4

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)